

Forges G375

Bloc-porte blindé Fichet pour appartement



1 Serrure :

5 points de verrouillage
(4 x 3 points + double point central).
Pare-effraction intégré entraînant le blocage de la serrure en cas de tentative d'effraction.

2 Blindage :

Acier 30/10 mm THLE
(équivalent à 6,3 mm d'acier courant).

Système de pivotement :

- 3 3 paumelles +
- 4 5 pannetons anti-dégondage.

5 Verrou de contrôle (option) ⁽¹⁾ :

Intégré dans le mécanisme de la serrure, permet d'interdire temporairement l'accès aux personnes ayant les clés.

6 Microvisseur :

Permet de voir ce qui se passe côté extérieur.

7 Entrebailleur semi-automatique ⁽¹⁾ :

Évite toute introduction en force à l'ouverture de la porte.

8 Barre de seuil (ou balai automatique)

■ Finitions :

- Tôles prélaquées
- Tôles plastifiées décor bois
- Panneaux plaqués de bois naturel, lisses
- Panneaux plaqués de bois naturel, moulurés
- Panneaux plaqués de bois naturel ou en bois massif, pantographés ⁽¹⁾

■ Equipement :

- Bouton laiton poli ou chromé brossé
- Aileron laiton poli ou chromé brossé
- Béquille laiton poli ou chromé brossé ⁽¹⁾
- Pommeau PVD laiton poli ou chromé velours ⁽¹⁾

(1): Uniquement disponible pour la version non motorisée.

OPTIONS

(Uniquement pour version non-motorisée) :

- Verrou de contrôle
- Kit isolation phonique
- Pack d'isolation phonique et thermique

Cylindre Fichet F3D

Conforme aux exigences les plus sévères de la marque a2p, marque de qualité reconnue par la profession de l'assurance, le cylindre Fichet F3D a résisté avec succès à tous les tests effectués par le Centre National de Prévention et de Protection.



POUR UNE ACCESSIBILITÉ SIMPLIFIÉE, EXISTE EN VERSION MOTORISÉE a2p*** (SUR FONCTION MÉCANIQUE) :

1 Serrure :

Equipée d'une motorisation entraînant 4 triples pènes latéraux et reverrouillage automatique.



CERTIFICATIONS ET NORMES :

- Bloc-porte certifié
 - a2p BP3 ⁽¹⁾
 - Norme européenne classe 5 ENV 1630
- Serrure certifiée a2p*** (uniquement sur fonction mécanique pour la version motorisée)
- Coupe-feu/pare-flammes ⁽²⁾ : 30 min
- Affaiblissement acoustique 34 dB à 40 dB ⁽³⁾
- Isolation thermique du bloc-porte U=2,14W/m².°K ⁽⁴⁾

(2): Selon bâti.

(3): Avec le kit d'isolation phonique.

(4): Avec le pack d'isolation phonique et thermique.